## Настройка соединения по локальной сети для Windows 7

1. Зайти в меню "пуск", выбрать "Панель управления";

Windows Media Center			
Калькулятор	user		
/ Записки	Документы		
💓 Paint 🔸	Изображения		
Кожницы	Музыка		
Подключение к удаленному рабочему	Игры		
Экранная лупа	Компьютер		
Косынка	Панель управления		
Приступая к работе	Устройства и принтеры		
	Программы по умолчанию		
Все программы	Справка и поддержка		
	2		
Пачити программы и фаилы	Завершение расоты		
🔊 🖉 📜 🔇 🚱	RÍ .		

2. В разделе "Сеть и Интернет" выбрать пункт "Просмотр состояния сети и задач";



3. В открывшемся окне выбрать задачу "Изменение параметров адаптера";



4. В открывшемся окне найти подключение по локальной сети, щёлкнуть по нему правой кнопкой мышки и выбрать "Свойства";



 В открывшихся свойствах подключения по локальной сети снять галочку напротив "Протокол интернета версии 6", выделить "Протокол интернета версии 4" и щелкнуть по кнопке "Свойства";

Подключение через:		
Интегрированны	ый контроллер Вгоа	dcom 440x 10/100
		Настроить
Отмеченные компоне	нты используются	этим подключением:
🗹 📑 Клиент для се	етей Microsoft	
Kaspersky Ant	i-Virus NDIS 6 Filter	
Планировщин	с пакетов QoS	
<ul> <li>Планировщик</li> <li>Спужба посту</li> </ul>	с пакетов QoS па к файлам и прин	перам сетей Місго
<ul> <li>Планировщин</li> <li>Служба досту</li> <li>– Протокол Инт</li> </ul>	к пакетов QoS па к файлам и прин тернета версии 6 (Т	терам сетей Місго СР/IРv6)
Планировщик     Планировщик     Постокол Инт     Протокол Инт     Протокол Инт	к пакетов QoS па к файлам и прин тернета версии 6 (Т тернета версии 4 (Т	атерам сетей Micro СР/IРv6) СР/IPv4)
Планировщик     Поанировщик     Потокол Инт     Потокол Инт     Потокол Инт     Потокол Инт	к пакетов QoS па к файлам к прик тернета версии 6 (Т тернета версии 4 (Т тополога канально	сетей Micro СР/IРv6) СР/IPv4) го уровня
Планировщик     Планировщик     Потокол Инт	к пакетов QoS па к фадлам и прин тернета версии 6 (Т тернета версии 4 (Т тополога канально аружения топологи	терам сетей Місго СР/IРv6) СР/IPv4) го уровня и канального уровня
Планировщин     Планировщин     Потокол Инт	к пакетов QoS па к файлам и прин тернета версии 6 (Т тернета версии 4 (Т тополога канально аружения топологи	терам сетей Місто СР/IPv6) СР/IPv4) го уровня и канального уровня
Планировщин     Планировщин     Поткол Инт     Протокол Инт     Потокол Инт     Потокол Инт     Потокол Инт     Потокол Инт     Ответчик обн     Установить	к пакетов QoS па к файлам и прин тернета версии 6 (Т тернета версии 4 (Т тополога канально аружения топологи Удалить	терам сетей Місго СР/IРv6) (СР/IРv4) го уровня и канального уровня Свойства
Планировщия     Планировщия     Потокол Инт     Потокол Инт     Потокол Инт     Потокол Инт     Потокол Инт     Потокол Инт     Ответчик обн     Установить Описание	к пакетов QoS па к файлам и прин тернета версии 6 (Т тернета версии 4 (Т тополога канально аружения топологи Удалить	атерам сетей Місго СР/IPv6) (СР/IPv4) го уровня и канального уровня Свойства
Планировщия     Планировщия     Поткол Инт     Потокол Инт     Потокол Инт     Потокол Инт     Потокол Инт     Ответчик обн     Установить     Описание     Протокол TCP/IP - 0	к пакетов QoS па к файлам и прин тернета версии 6 (Т тернета версии 4 (Т тополога канально аружения топологи Удалить стандартный прото	атерам сетей Місго СР/IРv6) (СР/IPv4) го уровня и канального уровня Свойства кол глобальных
<ul> <li>Планировщик</li> <li>Служба дости</li> <li> <ul> <li>Протокол Инт</li> <li> <ul> <li>Протокол Инт</li> <li> <ul> <li>Протокол Инт</li> </ul> </li> <li> <ul> <li>Протокол Инт</li> <li> <ul></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul>	к пакетов QoS па к файлам и прии тернета версии 6 (Т тернета версии 4 (Т тополога канально аружения топологи Удалить стандартный прото ощий связь между ими сетами	атерам сетей Місго СР/IРv6) (СР/IPv4) го уровня и канального уровня Свойства кол глобальных различными

6. В свойствах поставить флажки напротив пунктов "Получить IP-адрес автоматически" и "Получить адрес DNS-сервера автоматически", нажать на кнопку "Ок" и закрыть все вкладки подключения по локальной сети. Если подключение по локальной сети отключено, нужно его включить вновь, щёлкнув по нему правой кнопкой мыши и выбрав соответствующий пункт;

ощие	Альтернативная конфигураци	19			
Парани подде IP мож	етры IP могут назначаться авто рживает эту возможность. В пр но получить у сетевого админи	оматиче отивном отратор	ски, ес і случа іа.	ли сеть е паран	етры
о п	олучить IP-адрес автоматичес	G1			
-©и	спользовать следующий IP-адр	ec:			
IP-a	дрес:			- i	
Mac	ка подсети:			•	
Осн	овной шлюз:		100		
ОП	олучить адрес DNS-сервера ав	тонатич	ески		
-O H	спользовать следующие адрес	a DNS-ce	ерверо	в: —	
Пре	дпочитаемый DNS-сервер:			r.	
Аль	тернативный DNS-сервер:			•	
	Тодтвердить параметры при вы	аходе	Д	полнит	ельно

7. Если система попросит выбрать профиль сетевого размещения, нужно выбрать профиль "Домашняя сеть".

